

LWL-Spleißgehäuse fest OVB 19" 1HE



LWL-Spleißgehäuse zum Festeinbau für bis zu 48 Fasern. Bei SC- / LC- und LSH-Kupplungen ist die Frontplatte zusätzlich mit Bohrungen versehen, um die Kupplungen mit Schrauben zu befestigen. Die Kabeleinführung erfolgt über max. zwei PG-Verschraubungen oder eine Befestigung für Break-out-Kabel (jeweils Sonderzubehör). Als Aufnahme für das Aufteiler-system FODH / FOCT ist beidseits auf der Rückseite eine Sollausbruchstelle vorhanden. Unsere Spleißboxen gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen:

Bei Variante 1 sind die Pigtails gesteckt und eingelegt.

Bei Variante 2 sind die Pigtails spleißfertig abgesetzt, gesteckt und eingelegt.

Die Pigtails sind im Sekundär- und Primärcoating gem. VDE-Farbcode durchgefärbt. Kabeleinführung über PG-Verschraubung (Sonderzubehör).

- Vollmetallausführung
- 1HE
- Pulverbeschichtet, Farbe RAL 7035
- Deckel metallisch glänzend
- Mittiger Schraubbolzen zur Befestigung von bis zu 4 Spleißkassetten
- Maße (HxBxT): 44,45 x 483 x 220 mm
- Frontplatte mit Siebdruck

Spleißhalter (Crimpspleißschutz)	LVZX0003
Crimpspleißschutz	LVZX0005
Spleißhalter (Schmelzspleißschutz)	LVZX0004
Schmelzspleißschutz	LVZX0006
Spleißschutz und Halter nicht im Lieferumfang enthalten (bitte separat bestellen), weitere Bestückungsvarianten und Stecksysteme auf Anfrage	