

Büropatchpanel Unterbau 8-fach

Kat.6, Klasse E, geschirmt / ungeschirmt



Büropatchpanel Unterbau 8-fach Kat.6, Klasse E, geschirmt

Büropanel für die Übertragung von analogen und digitalen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Leistungsmerkmale entsprechend Klasse E. In Verbindung mit Datenkabeln der Kat.6 ist es für alle Anwendungen der Übertragungsklassen geeignet, d. h. auch für 1 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3. Schnelle und einfache Montage. Zugentlastung mittels Kabelbinder. Inklusive Beschriftungsfeld für Klebeetiketten sowie vier selbstklebende Gummifüße.

Normen:

ISO/IEC 11 801:2002, EN 50 173:2007, ISO/IEC 60 603-7-5/Ed. 1.0, 1000BaseT, 10 GBaseT

Eigenschaften:

Gehäuse / Farbe	Stahlblech verzinkt
Abmessung (HxBxT)	30 (33,5 inkl. Füße) x 155 x 112 mm
Schirmung	Großflächiger 360° Schirmanschluss
RJ45 Buchse	EN 60 603-7 geschirmt
Beschaltung	1-2, 3-6, 4-5, 7-8
Anschluss	Kabel: LSA-Anschluss, Buchse: RJ45 geschirmt
Kabelaufschaltung	Nach Farbcode TIA 568 A und B
Anwendung:	Einbau in Kabelkanal, Unterputz oder Aufputz, Einbau in Bodentank
Verpackungseinheit	1 Stück im Karton

Büropatchpanel Unterbau 8-fach Kat.6, Klasse E, ungeschirmt

Büropanel für die Übertragung von analogen und digitalen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Leistungsmerkmale entsprechend Kat. 6, Klasse E. Schnelle und einfache Montage. Zugentlastung mittels Kabelbinder. Inklusive Beschriftungsfeld für Klebeetiketten sowie vier selbstklebende Gummifüße.

Normen:

ISO/IEC 11 801:2002, EN 50 173:2007, ISO/IEC 60 603-7-5/Ed. 1.0, 1000BaseT; Elektrische Werte Kat. 6

Eigenschaften:

Gehäuse	Stahlblech verzinkt
Farbe	Grau, RAL 7035
Abmessung (HxBxT)	30 (33,5 inkl. Füße) x 155 x 112 mm
RJ45 Buchse	EN 60 603-7 ungeschirmt
Beschaltung	1-2, 3-6, 4-5, 7-8
Anschluss	Kabel: LSA-Anschluss, Buchse: RJ45 ungeschirmt
Kabelaufschaltung	Nach Farbcode TIA 568 A und B
Anwendung:	Einbau in Kabelkanal, Unterputz oder Aufputz, Einbau in Bodentank
Verpackungseinheit	1 Stück im Karton

Bezeichnung

Büropanel Unterbau 8-fach Kat.6, Klasse E, geschirmt

Büropanel Unterbau 8-fach Kat.6, Klasse E, ungeschirmt

Bestell-Nummer

CAVEUSG6

CAVEUUG6