

Patchkabel RJ45 DualBoot® S/FTP Kat. 6_A ISO/IEC, geschirmt



Verbindungskabel RJ45/RJ45, geschirmt 1:1 Belegung mit DualBoot® Umspritzung inkl. Entriegelungsschutz. Dieses Patchkabel ist besonders für den Einsatz in Büros und Rechenzentren geeignet.

Die Stecker sind optimiert für den Einsatz in High Density Switches. Durch die DualBoot® Umspritzung wurde eine optimale Zugentlastung erreicht und gleichzeitig ein Verhaken der Rasthebel ausgeschlossen.

Die Dienstzuordnung kann durch das Anbringen von Farbmarkierungen (Sonderzubehör) auch nachträglich erfolgen. Das verwendete Kabel bietet durch seinen Geflechtschirm mit Paarschirmung sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckern ein Höchstmaß an Datensicherheit.

Normen:

IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

Eigenschaften:

Mantel	FRNC: IEC 60 332-1-2; IEC 60 754-2; IEC 61 034
Farbe	weiß, schwarz, grau, rot, gelb, grün, blau, türkis, violett, orange
Tüllenfarbe	gelb, grau, grün, blau, rot, schwarz, weiß, magenta, orange
EMV	Schirmung / Stecker nach EN 60 603-7 mit 360° Schirmung
Elektrische Werte	Kat. 6 _A ISO/IEC 2nd FPDAM 2 to ISO/IEC 11801 AMD 2 (2009-04)
zugelassene Stecker Standard	saCon®, TM31, EMT SS39 saCon®, TM31
Chemische Eigenschaften	Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG
Verpackungseinheit	bis 3 m Länge: 10 Stück im Polybeutel 3,01 bis 5 m: 5 Stück im Polybeutel über 5 m: einzeln verpackt
Längenschlüssel	letzte vier Ziffern in der Bestell-Nummer = Länge des Cords in dm
GHMT Standardlängen	Typmusterzertifiziert saCon® 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m; weitere Längen auf Anfrage

Bezeichnung	Bestell-Nr
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, weiß	CP10WAWAWxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, schwarz	CP10SASASxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, grau	CP10AAAAAxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, rot	CP10RARARxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, gelb	CP10YAYAYxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, grün	CP10GAGAGxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, blau	CP10BABABxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, türkis	CP10TATATxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, violett	CP10VAVAVxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, saCon®, orange	CP10OAOAOxxxx

xxxx = Länge in dm

Bezeichnung	Bestell-Nr
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, TM31, weiß	CP10WIWIWxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, TM31, schwarz	CP10SISISxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, TM31, grau	CP10AIAIAxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, TM31, rot	CP10RIRIRxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, TM31, gelb	CP10YIYIYxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, TM31, grün	CP10GIGIGxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, TM31, blau	CP10BIBIBxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, TM31, türkis	CP10TITITxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, TM31, violett	CP10VIVIVxxxx
Patchkabel Kat. 6 _A ISO/IEC DualBoot® 1:1, TM31, orange	CP10OIOIOxxxx

xxxx = Länge in dm