

Patchkabel RJ45, 90°

Kat. 6_A ISO / IEC, geschirmt - Kat. 6, geschirmt



Abbildung: TM21;
auch in TM31
erhältlich

Verbindungskabel RJ45/RJ45 geschirmt, 1:1 Belegung mit gewinkelten RJ45-Steckern. Dieses Patchkabel ist für den Einsatz in Büros und Rechenzentren geeignet. Das verwendete Kabel bietet mit seinem Kombischirm (PiMf + Geflecht) sowie den 360° geschirmten RJ45-Steckern ein Höchstmaß an Datensicherheit. Aufgrund der hohen Variantenzahl wird jede Anfrage separat kalkuliert.

Normen:

IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon

Eigenschaften:

Mantel	FRNC: IEC 60332-1-2; IEC 60754-2; IEC 61034
Tüllenfarbe	schwarz
EMV	Kombischirm (PiMf + Geflecht) / Stecker nach EN 60603-7 mit 360° Schirmung
zugelassene Stecker	TM21, TM31
Elektrische Werte	TM31: Kat. 6 _A TM21: Kat. 6
Chemische Eigenschaften	Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG
Verpackungseinheit	bis 3 m Länge: 10 Stück im Polybeutel 3,01 bis 5 m: 5 Stück im Polybeutel über 5 m: einzeln verpackt
Längenschlüssel	letzte vier Ziffern in der Bestell-Nummer = Länge des Cords in dm
Standardlängen	1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m; weitere Längen auf Anfrage

Bezeichnung	TM21	TM31
Patchkabel RJ45 Hirose 90°, weiß	auf Anfrage	auf Anfrage
Patchkabel RJ45 Hirose 90°, schwarz	auf Anfrage	auf Anfrage
Patchkabel RJ45 Hirose 90°, grau	auf Anfrage	auf Anfrage
Patchkabel RJ45 Hirose 90°, rot	auf Anfrage	auf Anfrage
Patchkabel RJ45 Hirose 90°, gelb	auf Anfrage	auf Anfrage
Patchkabel RJ45 Hirose 90°, grün	auf Anfrage	auf Anfrage
Patchkabel RJ45 Hirose 90°, blau	auf Anfrage	auf Anfrage
Patchkabel RJ45 Hirose 90°, türkis	auf Anfrage	auf Anfrage
Patchkabel RJ45 Hirose 90°, violett	auf Anfrage	auf Anfrage
Patchkabel RJ45 Hirose 90°, orange	auf Anfrage	auf Anfrage